

Kempower Movable Charger

Mobiles Laden

PRODUKTINFORMATION:

- 1 oder 2 Ladeanschlüsse
- 40 kW elektrische Ladeleistung
- LED Statusanzeige je Ladepunkt
- Vandalismusschutz
- Mobiles Ladegerät



TECHNISCHE DETAILS:

Allgemeine Daten

Maße (B x H x T)	638 x 1216 x 670 mm
Gewicht	140-180 kg
Kabelvariante	1-2 x 5 / 7 m CCS / CHAdeMO
Schutzart	IP54, IK10
Fehlerstromerkennung	Integrierte Schutzeinrichtungen DC, AC extern
Backendeinbindung	OCPP über GSM/ LTE, Betriebsführung über das CONNECT-Backend oder Herstellerbackend
Authentifizierung	RFID
Anzeigemöglichkeit	Status LED, 7" Touchdisplay

Eingang

Anschluss / Anzahl Phasen	CEE-Stecker (IEC 60309) 3P+N+PE, 63 A
Nennspannung	380-480 V
Frequenz	50-60 Hz
Max. Anschlussstrom	63 A
Max. Leistung	57,8 kVA

Ausgang

Anzahl Ladepunkte	1-2	
Ausgangsspannungsbereich	bis 500 V _{DC}	bis 920 V _{DC}
Nennstrom	2 x 63 A, 1 x 125 A	2 x 37 A, 1 x 75 A
Paralleles Laden	2 parallele DC-Ladevorgänge möglich	

Schnittstellen und Anbindung

Kommunikation	GSM / LTE
Energiemanagement	über Herstellerbackend

Hinweis: Die Produktinformation wird nur zur Information des Empfängers zur Verfügung gestellt. Damit verbunden sind keine Haftung, Garantien oder andere Zusicherungen durch die GP JOULE Connect GmbH